





Технические характеристики мостового крана с канатной талью:

8.000 kg									Kran mit Seilzug Crane with wire rope hoist Pont roulant avec palan à câble									SH		R max	R min	Hs	Hm	Pu	ØD*5	
L	L2	L5	L6	L8	L10 *6	L11 *6	bSH	O6	Siehe Seite 69 See page 69 Voir page 69									40 m/min					*7			
[m]	[mm]								[kN]									[mm]	[kg]							
...6,2	2000	2522	305	-40	705	855	885	600	43,0	9,0	10,8	1,2	7,5	160	1600											
...8,0				0					45,6	9,4	11,4	2,0	10,1		2200											
...9,0				20					47,1	9,9	11,8	2,5	11,9		2600											
...9,9				40					48,4	10,6	12,1	3,0	13,8		3000											
...10,7				60					49,4	11,1	12,4	3,4	15,3		3300											
...11,6				80					50,6	11,9	12,7	3,9	17,3		3700											
...13,2				120					52,9	13,6	13,3	4,9	21,4		4500											
...14,7				170					55,1	15,4	13,8	5,9	25,7		5300											
...15,0				348					53,2	13,3	13,3	5,7	21,4		4500											
...16,5				2500					3022	340	348	54,4	14,1		12,1	5,3	23,5	4900								
...17,0	448	55,4	15,1		12,4	5,6	25,7	5300																		
...18,5	408	57,8	17,2		12,9	6,5	21,8	200			6200															
...19,1	3150	3746	340	408	58,1	17,4	11,4	5,4	22,3	6300																
...22,1				508	62,8	21,7	12,3	6,8	31,2	8100																
...23,5				608	65,4	24,1	12,8	7,5	36,5	9100																
...24,7	4000	4596	340	608	66,5	25,0	11,4	6,3	38,8	9500																
...27,1				658	71,6	29,9	12,2	7,2	50,5	11500																
...29,2				710	75,4	33,6	12,9	8,0	59,9	13000																
...30,0				808	77,2	35,3	13,2	8,3	64,5	13700																

Технические показатели канатной тали:

Leistungsdaten / Motor data / Caractéristiques des moteurs (50 Hz)										
Seilzug / Wire rope hoist / Palan à câble							Kran / Crane / Ponts roulants			
	[m/min]	[kW]	[%ED %DC]	Hebezeugtyp Hoist type Type de palan	FEM	 [kg]		[m/min]	[kW]	[%ED %DC %FM]
↑	1/6,3	1,5/9,5	20/40	SH 5020-25 4/1 L2	2m	800	↙	5/20	max. 2x 0,13/0,55	20/40
↓	1,6/10	2,4/15,5	20/40	SH 5020-40 4/1 L2	2m	830				
↔	2,5/10	0,13/0,55	20/40							
	5/20	0,13/0,55	20/40							
	8/32	0,32/1,25	20/40							

\*Компании STAHL CraneSystems ведет постоянную работу над совершенствованием своей продукции, но оставляет за собой право на внесение изменений в технические параметры продукции, ее размеры, вес, конструкцию и эксплуатационные свойства.

Прилагаемые к данному информационному выпуску иллюстрации служат лишь для наглядного представления об оборудовании.